

# Schwere Tischwagen Tragkraft 600 kg



OPTIONAL



① Etagenhöhen: 228/860 mm, TPE-Bereifung: 160 x 40 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

②③④ Etagenhöhen: TPE-Bereifung: 270/900 mm, Luft: 285/915 mm, Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg.



⑤⑥ Etagenhöhen: TPE-Bereifung: 270/585/900 mm, Luft: 285/600/915 mm. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 200 kg.



⑦⑧ Etagenhöhen: TPE-Bereifung: 270/585/900/1218 mm, Luft: 285/600/915/1233 mm. Tragkraft obere und mittlere Ladeflächen: 200 kg.



⑨ Etagenhöhen: 228/860 mm, TPE-Bereifung: 160 x 40 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



Transportgeräte

### Tischwagen im Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Anzahl der Böden	Best.-Nr.	Preis €
1	500	160	850 x 500	2	07-00881	276,00
2	600	200	1000 x 600	2	07-00882	284,00
3	600	200	1000 x 700	2	07-00177	290,00
4	600	200	1200 x 800	2	07-00178	310,00
5	600	200	1000 x 700	3	07-00179	438,00
6	600	200	1200 x 800	3	07-00180	472,00
7	600	200	1000 x 700	4	07-00883	557,00
8	600	200	1200 x 800	4	07-00884	596,00
9	500	160	600 x 600	2	07-01849	246,00