Preisänderungen vorbehalten!

Alle Katalogpreise frei Haus

IBC-Kunststoff-Auffangwannen – 1.000 Liter Auffangvolumen

- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
- Komplett aus robustem, langlebigen Polyethylen gefertigt
- Geringes Eigengewicht – leichte Handhabung
- Frontseitige Aussparungen für leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne
- Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung DIBt Berlin.

Ausführung: Stellfläche	Variante A ohne	Variante A PE	Variante A PE	Variante B PE-Lagerbock	Variante C PE-Lagerbock
Kapazität	2 IBC	1 IBC	2 IBC	1 IBC	1 IBC
Breite mm	2.260	1.430	2.260	1.380	1.380
Tiefe mm	1.430	1.430	1.430	1.575	1.800
Höhe mm	720	965	745	760	760
Best.-Nr.	01-02302	01-02300	01-02301	01-02303	01-02304
Preis €	**1.369,00**	**1.098,00**	**1.609,00**	**1.207,00**	**1.263,00**

Variante A für 2 IBC ohne PE-Stellfläche

Variante A für 2 IBC inkl. PE-Stellfläche

Variante A:

1.000 l Auffangvolumen
Große Stellfläche aus Polyethylen in Palettenoptik.
Je nach Eigengewicht des IBC für Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht bis 1,8 t geeignet.
Max. Traglast je Stellplatz 2.000 kg.

Variante A für 1 IBC inkl. PE-Stellfläche

Variante B:

1.000 l Auffangvolumen
Inkl. Lagerbock mit seitlichen Sicherheitsaufkantungen, schützt den IBC vor Verrutschen. Traglast 2.000 kg.

Variante C:

1.000 l Auffangvolumen
Inkl. Lagerbock mit seitlichen Sicherheitsaufkantungen, schützt den IBC vor Verrutschen. Mit zusätzlicher Abfüllfläche vor dem IBC – in der Wanne integriert. Traglast 2.000 kg.

Auslaufverlängerung für IBC

IBC-Kunststoff-Auffangwannen – 1.000 Liter Auffangvolumen

- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
- Aus robustem, langlebigen Polyethylen
- Innerbetrieblicher Transport mit Gabelstapler und Hubwagen
- Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung DIBt Berlin und Übereinstimmungserklärung.

Lieferbar mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost.

Ausführung	Traglast kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe – Gitterrost verzinkt / PE mm	Gitterrost verzinkt Best.-Nr.	Gitterrost verzinkt Preis €	Gitterrost PE Best.-Nr.	Gitterrost PE Preis €
für 1 IBC	2.000	1.370	1.980	690 / 720	01-03317	**1.480,00**	01-03318	**1.719,00**
für 2 IBC	2 x 2.000	2.530	1.320	580 / 610	01-03319	**1.842,00**	01-03320	**2.243,00**