



bedingt



Umluftfilteraufsatz optional

## Breite 1200 mm und 600 mm (900 mm auf Anfrage)

**S90-CLASSIC – der bewährte Allrounder zur sicheren Gefahrstofflagerung.**

- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1).
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten typgeprüft, GS-geprüft.**
- Robuste und langlebige Konstruktion.
- Alle Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert.
- Komfortabel und sicher, die Türen arretieren in der Feststellanlage, sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde.
- Keine unbefugte Benutzung, die Türen sind mit schließanlagenfähigem Profilzylinder abschließbar.
- Einfache Aufstellung durch integrierte Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Schnelle Inbetriebnahme mit integriertem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft.

### Ausstattung:

Wahlweise mit 3 höhenverstellbaren Fachböden (32 mm Raster), Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gemäß StawaR oder mit 4 Auszugswannen inkl. Bodenauffangwanne gemäß StawaR. Weitere Ausstattungsvarianten möglich.

### Standardlackierung:

Korpus und Türen wahlweise komplett in lichtgrau RAL 7035 oder signalgelb RAL 1004.

### SpillGuard® Warnsystem



Beschreibung und Preis siehe Katalogseite 37



### TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme

Bodenauffangwannen gemäß StawaR. Flüssigkeitsdicht. Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank

Die Schränke in Breite 600 mm können auch mit **Türanschlag rechts** geliefert werden. Falls gewünscht, bitte bei Bestellung angeben!



Sicherheitsschrank	Breite 1200 mm		Breite 600 mm Türanschlag links	
Ausstattung	3 Fachböden	4 Auszugswannen	3 Fachböden	4 Auszugswannen
Maße außen B x T x H (mm)	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H (mm)	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Maße Fachböden B x T x H (mm)	1040 x 432 x 30	–	440 x 432 x 30	–
Maße Auszugswannen B x T x H (mm)	–	844 x 488 x 90	–	345 x 500 x 1742
Traglast Fachböden (kg)	75	–	75	–
Traglast Auszugswannen (kg)	–	60	–	25
Gewicht (kg)	424	424	265	265
Auffangvolumen Bodenwanne (l)	33	33	22	11
Best.-Nr.	01-02999	01-03000	01-03001	01-03002
<b>Preis €</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.199,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>3.088,00</b>



Abb. zeigt Schrank mit Zubehör Fachboden



bedingt

## Feuerbeständiger Fass-Schrank mit Flügeltüren und Türfeststellanlage

- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1)
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten typgeprüft, GS-geprüft.**
- Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet (lichtgrau RAL 7035).
- Leichte Handhabung, mit den robusten Gleitschienenschließern lassen sich die Türen ohne größeren Kraftaufwand bewegen.
- Komfortabel und sicher, die Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung, die Türen sind mit Zylinderschloss abschließbar.
- Sicherheit beim Umfüllen – Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme.
- Einfacher und sicherer, innerbetrieblicher Transport mit dem integrierten Transportsockel.
- Inkl. Auffangwanne (220 Liter) mit Gitterrost.
- Schnelle Inbetriebnahme durch integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft.

B x T x H: 1555 x 1015 x 2324 mm (außen),  
B x T x H: 1385 x 850 x 2030 mm (innen),  
Nutzbare Innenhöhe: 1620 mm, Gewicht: ca. 1100 kg

Fass-Schrank, 2-türig	Best.-Nr.	Preis €
Schrank Farbe lichtgrau (RAL 7035) inkl. Sockel, unterfahrbar, Höhe 100 mm	01-03323	<b>7.245,00</b>
Fachboden für Kleingebindelagerung	01-01981	<b>191,00</b>