

Ausführung:

- Stahl feuerverzinkt
- Doppelwandige Ausführung
- UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID
- Robuste Konstruktion
- Kein ADR-Führerschein und besondere Fahrzeugbeschilderung nötig



Ausrüstung:

- Elektropumpe 12 oder 24 oder 220 V, Förderleistung ca. 40 l/Min., optional mit Handpumpe
- Zapfpistole: automatischer Stopp und 6 m Schlauch
- Grenzwertgeber
- Einfüllöffnung: NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und MB 50
- Füllstandsanzeige
- Be- und Entlüftungseinrichtung mittels Kugelhahn
- Reinigungsöffnung NW 400
- Durchflussmengenähler

Typ	Pumpe	Volumen Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
MDT 460 doppelwandig	12 Volt	460	1230 x 1030 x 960	310	01-02624	3.830,00
MDT 460 doppelwandig	24 Volt	460	1230 x 1030 x 960	310	01-02625	3.830,00
MDT 460 doppelwandig	220 Volt	460	1230 x 1030 x 960	310	01-02626	3.830,00
MDT 850 doppelwandig	12 Volt	850	1230 x 1030 x 1400	380	01-02627	4.107,00
MDT 850 doppelwandig	24 Volt	850	1230 x 1030 x 1400	380	01-02628	4.107,00
MDT 850 doppelwandig	220 Volt	850	1230 x 1030 x 1400	380	01-02629	4.107,00
MDT 1000 doppelwandig	12 Volt	1000	1230 x 1030 x 1520	400	01-02630	4.217,00
MDT 1000 doppelwandig	24 Volt	1000	1230 x 1030 x 1520	400	01-02631	4.217,00
MDT 1000 doppelwandig	220 Volt	1000	1230 x 1030 x 1520	400	01-02632	4.217,00