



Prallschutz

Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem alterungsbeständigem Polyurethanschaum.
In Signalfarben gelb/schwarz nach ASR A1.3.
Normelemente = Länge 1000 mm. Zuschnitt mit scharfem Messer vor Ort leicht möglich.

- ... signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
- ... verhindert Stoßverletzungen
- ... schützt Ecken und Kanten, schützt Ihr Inventar in stark befahrenen Lager- und Produktionsbereichen

Brandklassifikation B2,
Temperaturbeständig -40 – +100° C, mit Schutzfolie

Einsatzbereiche:

- innen und außen
- an Maschinen, Fahrzeugen, mobilem Inventar, an Wänden, Unterzügen und Durchgängen.
- im Lager-, Versand-, Produktionsbereich, auf innerbetrieblichen Transportwegen.

Einfache Montage:

Die selbstklebenden Elemente kleben auf glatten, gereinigten, staubfreien und entfetteten Flächen, Ecken und Kanten dauerhaft und sicher. Profilschutzelemente werden auf die zu sichernde Profile einfach aufgesteckt, bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber sichern.

Brandklassifikation UL94,
Temperaturbeständig -40 – +90° C

		Brandkl.	Best.-Nr.	Preis €
	Kantenschutz 40/35 selbstklebend	B2	04-01839	29,00
	Profilschutz 40/36/8 zum Aufstecken	B2	04-01840	27,00
	Flächenschutz 40/35 selbstklebend	B2	04-01841	28,00
	Kreis 40/40 selbstklebend	B2	04-01842	29,00
	Winkel 26/26 selbstklebend	B2	04-01845	30,00
	Kreis 40/40/8 zum Aufstecken	B2	04-01843	27,00
	Kreis 28/40 selbstklebend	B2	04-01844	28,00

		Brandkl.	Best.-Nr.	Preis €
	Rohrschutz 40 selbstklebend	UL94	04-00016	51,00
	Rohrschutz 60 selbstklebend	UL94	04-00694	54,00
	Rohrschutz 85 selbstklebend	UL94	04-00033	61,00
	Rechteck 20/60 selbstklebend	UL94	04-00338	38,00
	Rechteck 200/20 mit 4 Bohrungen 500 mm lang	UL94	04-00015	69,00
	Winkel 60/60 selbstklebend	UL94	04-01795	43,00