




Der isolierte Materialcontainer ist optimal für eine kostengünstige Lagerung temperaturempfindlicher Produkte und kann ganz individuell an die örtlichen Begebenheiten und die zu lagernden Stoffe angepasst werden.

Durch eine isolierte Außenhaut aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen wird die Schwitzwasserbildung verhindert. So können Ihre Produkte trocken und kondenswasserfrei gelagert und zudem Temperaturschwankungen ausgeglichen werden. Kühl- bzw. Wärmegeräte sorgen für eine definierte und konstante Innentemperatur.

### Produkteigenschaften

- Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl (Standardfarbton RAL 9002, grauweiß), langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Wände und Dach aus wärmedämmenden Sandwichelementen
- ausgezeichnete Wärmedämmung: Wandelemente  $U = 0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , Dach  $U = 0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , isolierter Boden  $U = 0,34 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenem Polyurethan-hartschaum
- Schneelast bei verteilter Last: Einzelmodule:  $220 \text{ kg}/\text{m}^2$  Kombinationen:  $100 \text{ kg}/\text{m}^2$
- Windlast:  $0,59 \text{ kN}/\text{m}^2$  (entspricht Windlastzone 2)
- Ausführung: gem. Eurocode 3 nach DIN EN 1990, 1991 und 1993
- Standortbezogene statische Nachweise bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
- CE Kennzeichen mit Leistungserklärung
- stabile Bodenkonstruktion belastbar bis  $500 \text{ kg}/\text{m}^2$  (bei verteilter Last), höhere Bodenbelastung bis  $1000 \text{ kg}/\text{m}^2$  bei isoliertem Boden

- stabile Konstruktion mit Statik
- keine Tropfwasserbildung durch isolierte Außenhaut
- Dach mit integrierter Regenrinne
- Staplertaschen auf Anfrage
- kranbare Einzelcontainer für mobilen Einsatz
- kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung
- aufstellfertige Anlieferung der Einzelmodule IC 1100–IC 1600
- durch diverse Ausstattungsoptionen individuell anpassbar
- Klimatisierung durch wahlweise erhältliche Heiz- und Kühlgeräte möglich
- freie Wahl der Türposition ab IC 1200



Bei Bestellung bitte die Türposition mit angeben.

Ohne Angabe wird die Tür in Position A geliefert.

		1100	1200	1300	1400	1500	1600
<b>FLADAFI® Materialcontainer isoliert</b>							
Außen (B x T) mm		2100 x 1140	2100 x 2170	3050 x 2170	4050 x 2170	5080 x 2170	6080 x 2170
Innen (B x T) mm, Höhe 2170 mm		1890 x 850	1890 x 1890	2800 x 1890	3840 x 1890	4800 x 1890	5800 x 1890
mit Holzfußboden, Höhe 2470 mm	Best.-Nr.	05-00168	05-00170	05-00172	05-00174	05-00176	05-00178
komplett montiert	Preis €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
mit Isolierboden, Höhe 2500 mm	Best.-Nr.	05-00169	05-00171	05-00173	05-00175	05-00177	05-00179
komplett montiert	Preis €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mehrpreis	Best.-Nr.	05-00180	05-00181	05-00182	05-00183	05-00184	05-00185
Außenwandlackierung*	Preis €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kranverladevorrichtung bei Holzboden, Außenhöhe + 110 mm	Best.-Nr.	05-00198	05-00199	05-00200	05-00201	05-00202	05-00203
	Preis €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kranverladevorrichtung bei Isolierboden	Best.-Nr.	05-00204	05-00205	05-00206	05-00207	05-00208	05-00209
	Preis €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Außenwandlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

Weitere Größen bis zu 5080 x 6520 mm können angeboten werden.



### Zustausstattung

		Best.-Nr.	Preis €
	Doppelflügeltür, Breite 2400 mm mit Treibriegel und Schloss (Einbau nur A und B)	05-00225	auf Anfrage
	Doppelflügeltür, Breite 1800 mm asymmetrisch mit Treibriegel und Schloss (Einbau nur C und D)	05-00332	auf Anfrage
	Diebstahlsicherung (für Standardtür 1200 mm)	05-00226	auf Anfrage
	Diskusschloss zur Diebstahlsicherung (2 Stück erforderlich)	05-00227	auf Anfrage
	Oberlicht 985 x 430 mm für Tageslichtausleuchtung, Kunststoff-Kipfenster mit Scherenbeschlag und WS-Ornamentglas	05-00228	auf Anfrage
	Alu-Überfahrbrücke mit Tränenprofil, 750 x 1500 mm (L x B) nicht für Typ 1100 und 1200	05-00229	auf Anfrage
	Alu-Überfahrbrücke mit Tränenprofil, 1500 x 750 mm (L x B) nicht für Typ 1100 und 1200	05-00230	auf Anfrage
	Elektro-Wandheizer mit Thermostat		
	Leistung 2000 W mit separat abgesicherter Steckdose	05-00231	auf Anfrage
	Frostwächter mit Thermostat		
	Leistung 500 W mit separat abgesicherter Steckdose	05-00232	auf Anfrage
	<b>Elektroinstallationspaket</b> [für Einzelcontainer]		auf Anfrage
	Aufputzinstallation mit Kabelkanal, AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 1 Langfeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO-Steckdose. Anschluss für Potentialausgleich.		