



Umklappbarer Sperrpfosten (SESAM)

Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Lagerbereichen, Sperrzonen, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090, ...

Robuster Vierkantpfosten 70/70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit 2-Komponenten-Dickschichtlack geschützt. Dadurch besonders korrosionsbeständig. (Auf Wunsch auch nur verzinkt lieferbar.)

Modell A: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Modell B: Dreikantverschluss (Öffnung mit Überflur-Hydrantenschlüssel DIN 3223)

Befestigung: Zum Aufdübeln (Pfostenlänge 1000 mm)

Zum Einbetonieren (Pfostenlänge 1330 mm – Bodenhülse 330 mm)

Bei Bestellung mit 1 Kettenöse bitte Kipprichtung angeben.

Modell	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
A – Zylinderschloss	06-00023	280,00	06-00024	262,00
B – Dreikantverschluss	06-00025	269,00	06-00026	250,00
Zubehör			Best.-Nr.	Preis €
Aufpreis Kettenöse			06-00027	3,00
Dreikantschlüssel			06-00028	8,00

Herausnehmbarer Sperrpfosten (PARAT)

Für Straßen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerzonen, Parkplätzen, Garageneinfahrten, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090, ...

Pfosten mit Ø 60 mm, Ø 76 mm oder als Vierkantpfosten 70/70 mm lieferbar.

Feuerverzinkt und zusätzlich mit 2-Komponenten-Dickschichtlack rot/weiß geschützt. Dadurch besonders korrosionsbeständig. (Auf Wunsch auch nur verzinkt lieferbar.)

Dreikantverschluss (Öffnung mit Überflur-Hydrantenschlüssel DIN 3223)

Befestigung: Zum Aufdübeln (Pfostenlänge 1000 mm)

Zum Einbetonieren (Pfostenlänge 1330 mm – Bodenhülse 330 mm)

Keine Unfallgefahr bei herausgenommenen Pfosten: Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung.



Größe	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Ø 60 mm	06-00029	167,00	06-00030	177,00
Ø 76 mm	06-00031	184,00	06-00032	194,00
70 x 70 mm	06-00900	202,00	06-00901	212,00
Zubehör			Best.-Nr.	Preis €
Aufpreis Kettenöse			06-00027	3,00
Dreikantschlüssel			06-00028	8,00

Sperrpfosten (Morion)

Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Parkplätzen etc. Aus Stahl mit Aluminiumkappe, rot/weiß. Ausführung verzinkt lackiert auch in schwarz/gelb lieferbar. Andere Farben gegen Aufpreis.

Zwei Oberflächen:

- Feuerverzinkt und mit 2-K-Dickschichtlack geschützt. Optimaler Korrosionsschutz, gute Signalwirkung, wirtschaftlich.
- Beschichtung mit hochwetterfestem Kunststoff. Guter Korrosionsschutz bei unversehrter Kunststoffhülle.

Zwei Befestigungsvarianten:

- Zum Einbetonieren mit Erdanker (Bodenhülse (nicht verschließbar) als Zubehör lieferbar). Länge 1330 mm (davon 330 mm Unterflur)
- Zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm. Länge 1000 mm.



Ausführung	feuerverzinkt und lackiert		kunststoffbeschichtet	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
zum Einbetonieren Ø 60 mm	06-00069	54,00	06-00070	46,00
zum Einbetonieren Ø 76 mm	06-00071	76,00	06-00072	65,00
zum Aufdübeln Ø 60 mm	06-00073	93,00	06-00074	70,00
zum Aufdübeln Ø 76 mm	06-00075	109,00	06-00076	82,00
Zubehör			Best.-Nr.	Preis €
Bodenhülse – nicht verschließbar Ø 60 mm			06-01216	18,00
Bodenhülse – nicht verschließbar Ø 76 mm			06-01217	38,00
Kettenöse			06-00027	3,00