

fetra[®]
Transportgeräte



Edelstahlwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfütert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigen- gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
1	120	125	585	230 / 850	630 x 400	700 x 470 x 950	12	07-09824	457,00
2	150	125	275	230 / 540 / 850	630 x 400	700 x 470 x 950	14,5	07-09825	584,00
3	120	125	585	230 / 850	800 x 500	870 x 570 x 950	15	07-09826	402,00
4	120	125	585	230 / 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	16	07-09827	547,00
5	120	125	585	230 / 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	17	07-09828	564,00
6	150	125	275	230 / 540 / 850	800 x 500	870 x 570 x 950	17	07-09829	497,00
7	150	125	275	230 / 540 / 850	1000 x 500	1070 x 570 x 950	19	07-09830	643,00
8	150	125	275	230 / 540 / 850	1000 x 600	1070 x 670 x 950	22	07-09831	667,00