## Schiebebügelund Tischwagen











Transportgeräte

## Wagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladeflächen aus Siebdruck- oder Hart-PVC-Platte. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.



① Schiebebügelwagen mit rutschsicherer Ladefläche.



(1) Schiebebügelwagen mit Ladefläche aus Hart-PVC.



② Tischwagen mit rutschsicherer Ladefläche. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.



② Tischwagen mit Ladefläche aus Hart-PVC. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

						Ladefläche aus Siebdruckplatte		Ladefläche aus Hart-PVC-Platte	
Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
1	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	07-02049	271,00	07-02057	314,00
Schiebe-	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	07-02050	301,00	07-02058	372,00
bügel-	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	07-02051	305,00	07-02059	403,00
wagen	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	07-02052	336,00	07-02060	472,00
2	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	36	07-02053	415,00	07-02061	498,00
Tisch-	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	44	07-02054	455,00	07-02062	598,00
wagen	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	49	07-02055	467,00	07-02063	664,00
	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	58	07-02056	498,00	07-02064	769,00