



① ②
Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.



③ ④
Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

ESD-Wagen

①–⑬

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Höchster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

①–④ mit 5 mm hohem Rand.



⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



⑩ ⑪ ⑫ ⑬

	Modell	Tragkraft	Rad-O	Ladefläche	Außenmaße	Anzahl	Etagen-	Eigen-	Best.-	Preis
		kg	mm	L x B	L x B x H	der	höhen	gewicht	Nr.	€
				mm	mm	Böden	mm	kg		
Tischwagen	1	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	206, 827	30	07-01503	493,00
	2	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	206, 827	39	07-01504	537,00
	3	300	125	580 x 500	986 x 511 x 1039	3	206, 517, 827	39	07-01505	649,00
	4	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	206, 517, 827	54	07-01506	723,00
Tischwagen	5	500	160	600 x 600	737 x 609 x 867	2	235, 867	34	07-09971	548,00
Tischwagen	6	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 867	2	235, 867	38	07-01709	581,00
	7	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	2	276, 908	47	07-01710	696,00
	8	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	2	276, 908	52	07-01711	725,00
	9	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	2	276, 908	61	07-01712	850,00
Schiebebügelwagen	10	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	1	235	24	07-01701	385,00
	11	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	1	276	30	07-01702	457,00
	12	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	1	276	33	07-01703	486,00
	13	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	1	276	38	07-01704	547,00