



Plattenwagen Plattenständer

fetra
Transportgeräte



Preisänderungen
vorbehalten!



①-③



④-⑥



⑦-⑩

Plattenwagen

Baukasten-System Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.

① ② ③ **einseitige Anlagen** mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm, Gesamthöhe 1788 mm.

④ ⑤ ⑥ **zweiseitige Anlagen** mit Profilmgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm, Gesamthöhe 1783 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

	Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	Preis €
Plattenwagen einseitig	1	1.200	200	1276 x 430	07-01617	967,00
	2	1.200	200	1676 x 430	07-01618	1.044,00
	3	1.200	200	2076 x 430	07-01619	1.226,00
Plattenwagen zweiseitig	4	1.200	200	1276 x 2 x 230	07-01620	1.058,00
	5	1.200	200	1676 x 2 x 230	07-01621	1.135,00
	6	1.200	200	2076 x 2 x 230	07-01622	1.316,00
Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel)	7	750	200	1200 x 800	07-01623	408,00
	8	1.200	200	1200 x 800	07-01624	519,00
	9	750	200	1600 x 800	07-01625	531,00
	10	1.200	200	1600 x 800	07-01626	643,00

Plattenwagen für Einsteckbügel

⑦-⑩ Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, Siebdruckplatte. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, 750 kg = TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager. 1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller. Ladeflächenhöhe 295 mm. **Zubehör:** Einsteckbügel (nicht im Lieferumfang des Plattenwagens enthalten).

Einsteckbügel für Plattenwagen 7-10 und für Plattenständer

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	Preis €
1.200	300	07-01627	39,00
1.200	600	07-01628	40,00
1.200	900	07-01629	43,00
1.600	300	07-01630	41,00
1.600	600	07-01631	44,00
1.600	900	07-01632	46,00



Plattenständer



Palettenfüße für Plattenständer: Unterfahrhöhe 100 mm, für Gabelhubwagen oder Gabelstapler.

Best.-Nr.	Preis €
07-01786	99,00

Plattenwagen

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

Anlagehöhe 1150 mm

Außenmaße L x B x H = 1500 x 710 x 1510 mm

Modell	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	Preis €
11	500	1500 x 400	07-01785	430,00

Plattenständer für Einsteckbügel

Profilstahl- und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, Holzplattform. 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle.

7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, Lieferung ohne Bügel. **Einsteckbügel**

Best.-Nr. 07-01627 bis 07-01632 bitte separat bestellen.

Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	Preis €
1.200	1200 x 800	07-01783	386,00
1.200	1600 x 800	07-01784	514,00