



① ②



③ ④

① ②

Fasskarren, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.

③ ④

Wie 1+2, zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.



⑤ ⑥



⑦ ⑧

⑤ ⑥

Wie 1+2, zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi blaugrau „spurlos“ 160 x 40 mm. Mit dieser Ausführung können über den Stützratsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

⑦ ⑧

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 Liter Inhalt, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Spanngurt zur Fass-Sicherung.



⑤/⑥



⑦/⑧ Karre mit Fass in Abfüllposition



| Modell | Tragkraft kg | Höhe mm | Breite mm | Bereifung | Gewicht kg | Best.-Nr. | Preis € | |
|--------|---|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 1 | 300 | 1.600 | 680 | Vollgummi 250 x 60 mm | 16 | 07-00381 | 287,00 | |
| 2 | 300 | 1.600 | 680 | Luft 260 x 85 mm | 14 | 07-00382 | 287,00 | |
| 3 | mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm | 300 | 1.600 | 680 | Vollgummi 250 x 60 mm | 22 | 07-00383 | 305,00 |
| 4 | mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm | 300 | 1.600 | 680 | Luft 260 x 85 mm | 20,5 | 07-00384 | 305,00 |
| 5 | mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm | 300 | 1.600 | 680 | Vollgummi 250 x 60 mm | 23 | 07-00385 | 369,00 |
| 6 | mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm | 300 | 1.600 | 680 | Luft 260 x 85 mm | 21 | 07-00386 | 369,00 |
| 7 | für Kunststoff-Fässer | 250 | 1.300 | 640 | Vollgummi 250 x 60 mm | 20,5 | 07-01803 | 271,00 |
| 8 | für Kunststoff-Fässer | 250 | 1.300 | 640 | Luft 260 x 85 mm | 18 | 07-01804 | 271,00 |