

fetra[®]
Transportgeräte

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, signalgelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Gabellänge 1150 mm, Gabelbreite 160 mm, Tragbreite 540 mm, Hubbereich 85–200 mm.

①–③ Lenkräder Ø x B: 200 x 50 mm, Gabelrollen Ø x B: 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

④ **Kurze Ausführung.** Gabellänge 800 mm, Lenkräder Ø x B: 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon-Single Ø x B: 80 x 93 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

⑤ **Niedrige Ausführung, abgesenkte Höhe 55 mm, für Unterfahrhöhen ab 57 mm geeignet.**

Lenkräder Vollgummi Ø x B: 180 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem Ø x B: 51 x 70 mm.

2 Jahre Garantie

①/②/③



④

⑤

Modell	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Gesamtlänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
1	2.500	85–200	1.150	1.540	Nylon	Nylon Tandem	73	08-02706	514,00
2	2.500	85–200	1.150	1.540	Vollgummi	Nylon Tandem	75	08-02707	527,00
3	2.500	85–200	1.150	1.540	Polyurethan	Polyurethan Tandem	76	08-02708	525,00
4	2.500	85–200	800	1.190	Vollgummi	Nylon Single	66	08-02709	623,00
5	2.000	55–175	1.150	1.540	Vollgummi	Nylon Tandem	72	08-02710	1.005,00