

Scherenhubwagen manuell

Kompakter Scherenhubwagen mit sehr kurzem Vorbaumaß und geringem Platzbedarf. Hervorragende Tragfähigkeit und durchdachtes Sicherheitskonzept mit Stützbolzen und Übersturz­sicherung an den Tandem-Gabelrollen. Fußschutz an den Lenkrädern.

2-stufige Pumpe mit Normal- und Schnellhub (geeignet bis max. 200 kg) und manueller Umschaltmöglichkeit. 4-Wege-Ventil für Heben-Fahren-Senken-Neutral. In 3 Gabelbreiten und 5 Gabel­längen lieferbar. Preise für Gabel­länge 700, 900, 1520 und 2000 mm auf Anfrage. Verwindungssteife Stahlkonstruktion aus hochfestem Qualitätsstahl. Wartungsfreie Lager und selbstschmierende Buchsen. Hydrauliksystem mit Sicherheitsüberdruckventil.

Pumpe	Normal- und Schnellhub
Tragkraft bis 470 mm	
Hubhöhe kg	1.500
Tragkraft ab 470 mm	
Hubhöhe kg	1.000
Hubhöhe mm	800
Gabellänge mm	1200
Gesamtlänge mm	1556
Tragbreite mm	540
Hubgeschwindigkeit	10/35 mm pro Pumpenschlag
Gewicht kg	95
Nylon-Räder	Best.-Nr. 08-01030
Preis	€ 1.622,00
Vulkollan-Räder	Best.-Nr. 08-01031
Preis	€ 1.622,00



Scherenhubwagen elektrisch

Kompakter Scherenhubwagen mit sehr kurzem Vorbaumaß und geringem Platzbedarf.

Hervorragende Tragfähigkeit und durchdachtes Sicherheitskonzept mit Stützbolzen und Übersturz­sicherung an den Tandem-Gabelrollen.

Langlebige AGM Batterie und 5-stufige Ladekontrollanzeige. Magnetventil und elektrischer Sofortstopp für präzises Positionieren der Gabelhöhe. Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung oder Positionskontrolle zur automatischen Anpassung der Ladehöhe.

Tragkraft bis 470 mm	
Hubhöhe kg	1.500
Tragkraft ab 470 mm	
Hubhöhe kg	1.000
Hubhöhe mm	800
Gabellänge mm	1200
Gesamtlänge mm	1651
Tragbreite mm	540
Hubmotor	0,9 kW / 12 V
Batterie	12 V / 70 Ah
Ladegerät	12 V / 8 A (eingebaut)
Gewicht kg	127
Nylon-Räder	Best.-Nr. 08-01032
Preis	€ 3.626,00
Vulkollan-Räder	Best.-Nr. 08-01033
Preis	€ 3.626,00

