

Heben und Neigen

Baureihe FEM-BHN		FEM mit Behälterneigegerät			
Tragkraft					
Heben	kg	300	600	900	1.200
Tragkraft					
Neigen 25°	kg	300	400	600	600
Länge	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
Breite	mm	910	910	910	910
Hubhöhe	mm	750	750	750	750
Nutzhub	mm	670	670	670	670
Bauhöhe	mm	80	80	80	80
Hubzeit ca. sec.		16	17	18	19
230 Volt Wechselstrom	Best.-Nr.	08-01464	08-01465	08-01466	08-01467
	Preis	€ 9.870,00	€ 10.368,00	€ 11.351,00	€ 11.848,00
400 Volt Drehstrom	Best.-Nr.	08-01468	08-01469	08-01470	08-01471
	Preis	€ 9.870,00	€ 10.368,00	€ 11.351,00	€ 11.848,00



Heben und Drehen

Baureihe FEM-K		FEM mit Rechteckdrehplattform			
Tragkraft					
Heben	kg	300	600	900	1.200
Tragkraft					
Drehen 360°	kg	300	500	800	1.000
Länge	mm	1.300	1.300	1.300	1.300
Breite	mm	910	910	910	910
Hubhöhe	mm	790	790	790	790
Nutzhub	mm	670	670	670	670
Bauhöhe	mm	120	120	120	120
Hubzeit ca. sec.		16	17	18	19
230 Volt Wechselstrom	Best.-Nr.	08-01472	08-01473	08-01474	08-01475
	Preis	€ 9.662,00	€ 10.160,00	€ 11.144,00	€ 11.640,00
400 Volt Drehstrom	Best.-Nr.	08-01476	08-01477	08-01478	08-01479
	Preis	€ 9.662,00	€ 10.160,00	€ 11.144,00	€ 11.640,00



Auffahrkeil für Bodenmontage



Auffahrkeil an der Plattform angebaut



Heben und Neigen auf Anfrage



Heben und Drehen auf Anfrage

Baureihe F-CE

- Bauhöhe ab 80 mm
- auch in Edelstahl und in Exschutz (ATEX) – auf Anfrage
- Drehen, Neigen und Fördern – auf Anfrage
- größere Traglasten, höheren Hub und Sonderabmessungen auf Anfrage



Baureihe	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Hubhöhe mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit ca. sec.	230 Volt Wechselstrom		400 Volt Drehstrom		Zubehör: Auffahrkeil	
								Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
F-CE	300	1.450	900	750	670	80	16	08-01480	5.234,00	08-01484	5.234,00	08-01488	599,00
	500	1.450	900	750	670	80	16	08-01481	5.453,00	08-01485	5.453,00	08-01488	599,00
	1.000	1.450	900	750	670	80	19	08-01482	6.548,00	08-01486	6.548,00	08-01488	599,00
	1.500	1.450	900	750	660	90	20	08-01483	7.639,00	08-01487	7.639,00	08-01488	599,00