

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

- Holme abriebfest eloxiert.
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke ca. 30 x 25 cm ausgebildet.
- Stufentiefe 80 mm.
- Oberer Holmabschluss durch geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Leiterneigung 22°, Stützteil 15°.

Leiterlänge	m	1,56	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45
Höhe der Brücke	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49
senkr. Leiterhöhe	m	1,42	1,67	1,92	2,17	2,42	2,67	3,17
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,57	0,61	0,63	0,69
Schrittlänge	m	0,74	0,91	1,08	1,25	1,42	1,59	1,93
Holmhöhe Steigteil/ Stützteil	mm	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42	48/42
Stufenanzahl einschl. Brücke		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,0	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1
Best.-Nr.		08-00870	08-00871	08-00872	08-00873	08-00874	08-00875	08-00876
Preis	€	207,00	239,00	290,00	347,00	417,00	474,00	555,00



Stufen-Stehleiter

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

- Holme abriebfest eloxiert.
- Die Leiter für ermüdungsfreies Stehen.
- Auftrittsflächen 80 mm tief.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Leiterneigung 22°.

Leiterlänge	m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71
senkr. Leiterhöhe	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,64
Schrittlänge	m	0,72	0,92	1,12	1,32	1,54	1,74	2,15
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	48	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	2,6	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
Best.-Nr.		08-00877	08-00878	08-00879	08-00880	08-00881	08-00882	08-00883
Preis	€	194,00	245,00	301,00	367,00	410,00	521,00	654,00



Stufen-Stehleiter, gebördelt R13

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Scharniere aus Aluminium-Druckguss.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlourgurte.



Leiterlänge	m	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
senkr. Leiterhöhe ca.	m	0,80	1,06	1,32	1,58	1,84	2,10	2,62	3,15	3,67	4,21
Arbeitshöhe ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Best.-Nr.		08-02329	08-02330	08-02331	08-02332	08-02333	08-02334	08-02335	08-02336	08-02337	08-02338
Preis	€	293,00	318,00	385,00	432,00	476,00	565,00	679,00	819,00	934,00	1.111,00

