


Stufen-Anlegeleiter

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz und Verkehrsweg

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe ca. m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
1,94	2,80	68	–	6	5,0	08-02544	216,00
2,50	3,35	68	–	8	6,5	08-02545	262,00
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	08-02546	312,00
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	08-02547	358,00
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	08-02548	412,00
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	08-02549	478,00




Stufen-Stehleiter

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl inkl. Plattform	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	08-02550	216,00
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	08-02551	257,00
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	08-02552	275,00
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	08-02553	325,00
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	08-02554	417,00
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	08-02555	459,00
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	08-02556	550,00



Stufen-Stehleiter

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Leiterlänge m	senkr. Leiterhöhe ca. m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 x 3	4,6	08-02557	194,00
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 x 4	6,1	08-02558	245,00
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 x 5	7,6	08-02559	290,00
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 x 6	9,3	08-02560	355,00
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 x 7	10,9	08-02561	409,00
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 x 8	12,7	08-02562	490,00
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 x 10	16,4	08-02563	596,00
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 x 12	20,3	08-02564	698,00
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 x 14	24,4	08-02565	866,00
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 x 16	28,8	08-02566	1.035,00

