



Arbeitspodest Seventec RC, beidseitig begehbar

Das leichte und komfortable Podest für den schnellen und flexiblen Einsatz.

entspricht EN 14183

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- Beidseitige, starre Verbindung.

Podesthöhe	Arbeitshöhe	untere,	Stufenzahl einschl.	Gewicht	BestNr.	Preis
m	ca. m	äußere Breite m	Plattform	kg		€
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,2	08-02319	241,00
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,3	08-02320	314,00
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,2	08-02321	399,00



Das Podest mit profilierten Stufen klappbar, platzsparend transportier- und lagerbar.

entspricht EN 14183

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 × 300 mm.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Podesthöhe m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Stufenzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	BestNr.	Preis €
0,66	2,66	0,67	3	8,1	08-02322	385,00
0,86	2,86	0,69	4	10,3	08-02323	486,00
1,08	3,08	0,72	5	11,7	08-02324	615,00





Stufen-Stehleiter Seventec RC

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

Die Leiter für den Außenbereich – hohe Standsicherheit durch profilierte Stufen und Plattform und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge	Plattformhöhe	Arbeitshöhe	untere,	Holmhöhe Steig-/	Stufenzahl	Gewicht	BestNr.	Preis	
	m	ca. m	äußere Breite m	Stützteil mm	einschl. Plattform	kg		€	
1,44	0,70	2,70	0,45	87	3	6,3	08-02325	250,00	
1,67	0,90	2,90	0,47	87	4	7,9	08-02326	301,00	
1,90	1,10	3,10	0,49	87	5	8,1	08-02327	322,00	



