

Sprossen-Stehleiter

entspricht EN 131 professional

- Universell einsetzbare Leiter für schnell zu erledigende Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Stabile Leichtmetallsprossen, mit den Holmen verbördelt.
- Sprossen 30 x 30 mm mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.

► Mit verstärktem Stahlscharnier ◀

Leiterlänge	m	1,22	1,58	1,78	2,06	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
senkrechte Leiterhöhe	m	1,20	1,46	1,73	1,99	2,30	2,83	3,37	3,91	4,45	5,00	5,54
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere, äußere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe	mm	50	58	58	58	58	58	58	62	68	73	73
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht	kg	4,4	5,8	6,8	7,3	9,0	11,1	13,3	17,2	21,2	25,6	29,8
Best.-Nr.		08-02539	08-02540	08-00338	08-02541	08-00339	08-00340	08-00341	08-00342	08-00343	08-00344	08-00345
Preis	€	195,00	245,00	296,00	332,00	376,00	475,00	591,00	703,00	846,00	997,00	1.206,00

Hinweis: Gegen Aufpreis auch mit elektrisch leitfähigen Leiterschuh nachrüstbar.



Stehleiter mit Sicherheitsplattform

entspricht EN 131 professional, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

- Leiter für Arbeiten, die Zeit und Platz beanspruchen.
- Großflächige Arbeitsplattform 38 x 39 cm.
- Plattformhöhe ist echte Standhöhe.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeug.
- 80 mm tiefe, geriffelte Trittstufen mit Gummieinlage zur Rutschsicherung.
- Handlauf beidseitig zum Selbstanbau.

Leiterlänge	m	1,92	2,20	2,48	2,75	3,32	3,88	4,44
senkrechte Leiterhöhe	m	1,77	2,03	2,29	2,55	3,07	3,59	4,11
Höhe der Plattform	m	0,77	1,03	1,29	1,55	2,07	2,59	3,11
untere Breite	m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3	23,3
Best.-Nr.		08-00346	08-00347	08-00348	08-00349	08-00350	08-00351	08-01606
Preis	€	423,00	478,00	528,00	585,00	667,00	767,00	895,00



Arbeitsbühne, zusammenklappbar

- Die flexible Arbeitsbühne, kompakt zusammenklappbar.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für max. Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig. (Best.-Nr. 08-01701)
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.

Plattformgröße	m	0,50 x 1,95	0,60 x 2,50
Plattformhöhe	m	1,25 – 2,46	1,81 – 3,58
Arbeitshöhe max.	m	4,50	5,60
Gerüsthöhe von/bis	m	2,31 – 3,52	2,87 – 4,64
Grundfläche Ausleger ausgefahren L x B	m	1,90 x 2,30	2,30 x 2,85
Grundfläche ohne Ausleger L x B	m	0,80 x 2,30	1,20 x 2,85
Gewicht	kg	92,0	119,0
Ballastierung Innenbereich		–	–
Ballastierung Außenbereich (Zubehör auf Anfrage)		12	12
Best.-Nr.		08-01701	08-01702
Preis	€	3.775,00	4.930,00

