

## Vielzweckleiter 4-teilig

entspricht EN 131-4, TRBS 2121-2 Verkehrsweg

**Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.**

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.



Leiterlänge als Anlegeleiter m	3,62	4,19	4,74
Leiterlänge als Stehleiter m	1,85	2,13	2,41
Höhe als Arbeitsbühne m	0,99	0,99	0,99
Klappmaß mm	750 x 1020 x 260	800 x 1220 x 260	900 x 1500 x 260
Arbeitshöhe max. ca. m	4,45	5,00	5,50
Holmhöhe mm	59	59	61
Sprossenanzahl	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Gewicht kg	16,2	19,0	22,2
Best.-Nr.	08-02671	08-02672	08-02673
<b>Preis €</b>	<b>422,00</b>	<b>469,00</b>	<b>526,00</b>

## Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig

entspricht EN 131-4, TRBS 2121-2 Verkehrsweg

**Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.**

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere geschraubt und leicht auszuwechseln.
- Bestell-Nr. 08-02676 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz der Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. m	4,95	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter ca. m	3,40	3,90	4,40
Länge als Anlegeleiter m	4,17	5,29	6,40
Senkr. Höhe als Stehleiter m	2,20	2,70	3,09
Breite Traverse ausgeklappt m	0,94	1,01	1,08
Maße zusammengeklappt m	1,30 x 0,64 x 0,21	1,58 x 0,71 x 0,21	1,86 x 0,78 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht kg	15,0	18,0	22,0
Best.-Nr.	08-02674	08-02675	08-02676
<b>Preis €</b>	<b>597,00</b>	<b>705,00</b>	<b>826,00</b>



Zubehör – Beschreibung	Best.-Nr.	Preis €
Holmverlängerung	08-02578	90,00

## Mehrzweck-Klappleiter, 2-tlg.

entspricht EN 131-4, TRBS 2121-2 Verkehrsweg

- **wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar**
- robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk
- automatische Verriegelung
- ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand
- auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm

Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter m	1,30	1,85	2,40
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	3,35	4,40	5,45
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,55	3,10	3,60
Quertraverse m	0,75	0,80	0,90
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Holmhöhe mm	58	58	58
Gewicht kg	6,0	8,0	12,0
Best.-Nr.	08-01441	08-01442	08-01443
<b>Preis €</b>	<b>264,00</b>	<b>319,00</b>	<b>399,00</b>

