

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

Entspricht EN 131-7, TRBS 2121-2 Arbeitsplatz

- Große Standfläche 665 mm x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste, gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
- Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Treppengängig einsetzbar.
- Bestell-Nr. 08-02158 ohne Ausleger.



**Erforderliche Ballastierung
(Anzahl der Gewichte)**

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für Best.-Nr. 08-02159

Ballastierung

Ballastgewicht 10 kg	
Best.-Nr.	08-02531
Preis €	78,00

Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.



Integrierte Rollen erleichtern das Verfahren



Großzügige, stabile Plattform



Platzsparend zusammenklappbar



Höhenverstellung

Plattformhöhe m	0,81/1,08/1,34	1,05/1,30/1,60/1,83	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35	1,83/2,12/2,38/2,65/2,90/3,15
Arbeitshöhe, max. m	3,34	3,83	4,35	5,15
Höhe inkl. Geländer, max. m	2,37	2,86	3,38	4,17
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	1,45 x 1,00	1,80 x 2,25	2,20 x 2,55	2,80 x 2,50
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	1,45 x 1,00	1,80 x 0,81	2,20 x 0,81	2,80 x 0,81
Maße, zusammengeklappt m	2,16 x 1,02 x 0,40	2,44 x 0,81 x 0,40	2,72 x 0,81 x 0,40	3,28 x 0,81 x 0,40
Sprossenanzahl einschl. Plattform	5	7	9	12
Gewicht kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Best.-Nr.	08-02158	08-01589	08-01590	08-02159
Preis €	1.813,00	2.343,00	2.603,00	3.215,00