

Sicherheitstreppe, klappbar

entspricht EN 14183

- Trittsichere Stufen mit Gummibelag – Sie haben beide Hände frei.
- Stufen mit rutschfestem Gummi- oder Riffelblechbelag.
- Stufenbreite: 360 mm
- Stufentiefe: 230 mm
- Neigung Aufstiegsteil 47°.
- Kräftige Zwillingsholme, stabile Aussteifungen.
- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablageschale für Kleinteile usw., bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig.



	ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel
Plattformhöhe m	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe ca. m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Untere äußere Breite – Aufstieg mm	480	560	560	570	600
Holmhöhe mm	70	70	70	70	70
Stufenanzahl	2	3	3	4	5
Stufenbelag Gewicht kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Gummi Best.-Nr.	08-00356	08-00357	08-00358	08-00360	08-00361
Preis €	375,00	495,00	618,00	761,00	938,00
Riffelblech Best.-Nr.	08-01615				
Preis €	375,00				



Arbeitspodest, klappbar

entspricht EN 14183

- Mit extra breiten Stufen und bequemer, spaltenfreier Auftrittsfläche
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform (600 x 300 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- In 3 Größen lieferbar.
- Beidseitig begehbar.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindungen.

Podesthöhe m	0,49	0,74	0,99
Arbeitshöhe m	2,49	2,74	2,99
Untere äußere Breite m	0,70	0,75	0,80
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht kg	5,7	7,9	10,3
Best.-Nr.	08-00992	08-00993	08-00994
Preis €	205,00	267,00	340,00



Stufentritt, klappbar

entspricht EN 14183

- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen
- große Standfläche
- Stufenbreite 360 mm
- Stufentiefe 230 mm
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen

Plattformhöhe m	0,45	0,67
Arbeitshöhe ca. m	2,45	2,67
Untere, äußere Breite m	0,48	0,48
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3
Gewicht kg	3,9	6,6
Best.-Nr.	08-01043	08-01044
Preis €	375,00	530,00

