

Sprossen-Stehleiter

- Material Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Carolina-Pinie, Sprossen aus Buche gefertigt
- Stabiles Stahl-Hufeisenscharnier
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 verzinkten Stahlketten
- Sprossenabstand 280 mm, **maximale Belastung 150 kg**

Sicherheitszubehör

Einhängetritt

- Passend für Sprossenleitern
- Aus Aluminium gefertigt
- **Belastbarkeit: 150 kg**



Best.-Nr.	Preis €
08-02644	49,00

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
Leiterlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
untere Außenbreite m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
obere Außenbreite m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht ca. kg	6,5	7,5	10,0	10,5	14,5	17,5
Best.-Nr.	08-00821	08-00822	08-00823	08-00824	08-00825	08-00826
Preis €	115,00	136,00	148,00	167,00	187,00	248,00

Stufen-Stehleiter aus Holz beidseitig begehbar

- Holme und Stufen aus massivem Nadelholz, Stufen aus Buchenholz
- **80 mm tiefe**, geriffelte Stufen
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung durch fest verpresste Textilgurte
- Stufenabstand: 230 mm, Leiterneigung: 70°, **maximale Belastung: 150 kg**

Arbeitshöhe bis ca. m	2,80	3,05
Stufenanzahl	2 x 5	2 x 6
Leiterlänge m	1,52	1,80
Schrittlänge m	1,10	1,26
Holmhöhe mm	70	70
untere Außenbreite m	0,50	0,53
obere Außenbreite m	0,34	0,34
Gewicht kg	9,2	11,0
Best.-Nr.	08-02686	08-02687
Preis €	174,00	213,00



Stufen-Anlegeleitern aus Holz

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- **92 mm tiefe**, geriffelte Stufen
- In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse), Leiterneigung: 70°, **maximale Belastung: 150 kg**
- **Mit und ohne Traverse erhältlich**

Ohne Traverse

Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Mit Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Holz-Traverse Länge 0,93 m mit rutschsicheren Leiterschuhern für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m.
- Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt



Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,17	3,64	4,06	4,06
Ausführung	ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	ohne Traverse	mit Traverse
Stufenanzahl	6	8	10	12	12
Leiterlänge m	1,69	2,19	2,69	3,16	3,16
Holmhöhe mm	70	70	70	70	70
Gewicht kg	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
Best.-Nr.	08-02681	08-02682	08-02683	08-02684	08-02685
Preis €	203,00	248,00	309,00	366,00	418,00