Aluminium-Stufenleitern









Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step** Trittauflage. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leiterngelenk.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die **clip-step Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.

Maximale Belastung 150 kg.







Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Gesamthöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55
Gewicht kg	5,3	7,1	8,9	10,2	12,0
BestNr.	08-02269	08-02270	08-02271	08-02272	08-02273
Preis €	192,00	256,00	315,00	389,00	439,00
Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	3.60	3,85	4.30	4.80
Stufenanzahl	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gesamthöhe m	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Untere Außenbreite m	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Gewicht kg	13,8	15,7	18,2	22,1	27,1
BestNr.	08-02274	08-02275	08-02276	08-02277	08-02278
Preis €	522.00	599.00	657.00	784.00	949.00



Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leiterngelenk.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die **clip-step R13 Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.

Maximale Belastung 150 kg.







Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Gesamthöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55
Gewicht kg	5,3	7,0	8,8	10,0	11,9
BestNr.	08-02279	08-02280	08-02281	08-02282	08-02283
Preis €	199,00	270,00	335,00	416,00	474,00
A 1 10 1 11 1 1 1					
Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
Arbeitshohe bis ca. m Stufenanzahl	3,40 2 x 8	3,60 2 x 9	3,85 2 x 10	4,30 2 x 12	4,80 2 x 14
Stufenanzahl	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Stufenanzahl Gesamthöhe m	2 x 8 1,85	2 x 9 2,08	2 x 10 2,32	2 x 12 2,79	2 x 14 3,25
Stufenanzahl Gesamthöhe m Untere Außenbreite m	2 x 8 1,85 0,58	2 x 9 2,08 0,61	2 x 10 2,32 0,64	2 x 12 2,79 0,70	2 x 14 3,25 0,76

