

Aluminium- Stufenleitern



Preisänderungen
vorbehalten!



Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk.

Plattformleiter

- Material Aluminium
- **Mit großer Standplattform und Ablageschale**
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere **nivello®-Leiterschuhe**
- **ergo-pad®** Griffzone mit Klemmmechanismus
- Große Standplattform ca. 400 x / 360 x 425 mm
- Ablageschale oben, ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau; ab Best.-Nr. 08-01845 – 1300 mm lang
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 70°
- Maximale Belastung 150 kg



Arbeitshöhe bis ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthöhe m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Plattformhöhe m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Schrittlänge m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Untere Außenbreite m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Länge Handlauf m	0,75	0,75	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3
Gewicht kg	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5
Best.-Nr.	08-01841	08-01842	08-01843	08-01844	08-01845	08-01846	08-01847
Preis €	414,00	439,00	487,00	538,00	556,00	612,00	654,00

ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und komfortableres Handling dieser Stufenleitern.

Das **ergo-pad®** ist am optimalen Tragepunkt der Leitern dieser Seite angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch am Schwerpunkt. Die Griffzone **ergo-pad®** aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das **ergo-pad®** erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt: Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese – ohne zusätzlichen Handgriff – und erleichtert damit das Tragen der Leiter.

Das **ergo-pad®** ist serienmäßig Produktbestandteil der auf dieser Seite angebotenen Leitern.

