



Abb. Best.-Nr. 08-02290

## Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R13

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. 4-fach gebündelte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 5 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die **clip-step R13 Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Maximale Belastung von 250 kg.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8
Gesamthöhe m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51
Plattformhöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0
Best.-Nr.	08-02289	08-02290	08-02291	08-02292	08-02293	08-02294
Preis €	226,00	277,00	315,00	371,00	445,00	493,00



Abb. Best.-Nr. 08-02296

## Stufen-Stehleiter 250 kg beidseitig begehbar mit clip-step R13

Material Aluminium.

80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. 4-fach gebündelte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leiterngelenk.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die **clip-step R13 Trittauflage** wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Maximale Belastung von 250 kg.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gesamthöhe m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	73
Gewicht kg	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
Best.-Nr.	08-02295	08-02296	08-02297	08-02298	08-02299	08-02300
Preis €	211,00	288,00	349,00	425,00	497,00	599,00