

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebs-sicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 (bisher BGI/GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



### Hinweis:

Die Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiternlänge können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird. **Beispiele:** Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

## Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Material Aluminium.

Stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung, rutschsichere **nivello®-Leiterschuhe**. **Traverse zum Nachrüsten auf Anfrage!** Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm  
Maximale Belastung 150 kg.

Arbeits-höhe bis ca. m	Leiter-länge m	Holm-höhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis €
3,00	1,91	58	6 ohne Traverse	3,0	08-01718*	120,00
3,60	2,47	58	8 ohne Traverse	4,0	08-01719*	123,00
4,10	3,03	58	10 ohne Traverse	5,0	08-01720*	146,00
4,70	3,57	58	12	6,0	08-01721	180,00
5,30	4,13	58	14	7,0	08-01722	204,00
5,80	4,70	73	16	9,0	08-01723	271,00
6,40	5,26	73	18	11,5	08-01724	297,00
6,90	5,82	85	20	14,5	08-01725	356,00
8,10	6,94	98	24	17,5	08-01726	422,00

\* Lieferung ohne Traverse – laut Norm nicht erforderlich!

## Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm.

Leiter wie oben beschrieben jedoch zusätzlich mit 0,93 bzw. 1,20 m breiter **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Maximale Belastung 150 kg.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Arbeits-höhe bis ca. m	Leiter-länge m	Holm-höhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis €
3,00	1,91	58	6	4,0	08-01727	170,00
3,60	2,47	58	8	5,0	08-01728	187,00
4,10	3,03	58	10	6,0	08-01729	204,00
4,70	3,59	58	12	6,5	08-01730	222,00
5,30	4,15	58	14	8,0	08-01731	256,00
5,80	4,72	73	16	10,0	08-01732	299,00
6,40	5,28	73	18	12,2	08-01733	342,00
6,90	5,84	85	20	15,2	08-01734	385,00
8,10	6,96	98	24	19,7	08-01735	457,00

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



## Sicherheitszubehör Einhängtritt

- Passend für Sprossenleitern
- Aus Aluminium gefertigt
- **Belastbarkeit: 150 kg**

- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung

Best.-Nr.	Preis €
08-02644	62,00

## Nachrüstsatz 'roll-bar'

- Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
- Einfache Montage ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
- 1 Satz = 2 Stück



Best.-Nr.	Preis €
08-02603	211,00

