

Aluminium-Sprossenleitern



Preisänderungen vorbehalten!



Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebs-sicherheitsverordnung (BetSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 (bisher BGI/GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



Hinweis:

Die Aluminium-Seilzugleiter über 3,0 m Leiternlänge können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird. **Beispiele:** Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse

Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung

Material Aluminium.

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere **nivello®-Leiterschuhe**.

Außenbreite: 420 mm, bei 2 x 24 Sprossen 470 mm

Sprossenabstand: 280 mm.

Maximale Belastung 150 kg.

Traverse zum Nachrüsten auf Anfrage!

Arbeits-höhe bis ca. m	Leiterlänge ausgefahren m	Leiterlänge eingefahren m	Holm-höhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis €
8,30	7,22	4,18	73	2 x 14	21,0	08-01787	635,00
9,40	8,34	4,74	85	2 x 16	27,0	08-01788	762,00
10,30	9,18	5,30	98	2 x 18	32,5	08-01789	1.011,00
11,40	10,30	5,86	98	2 x 20	35,5	08-01790	1.143,00



Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm

Leiter wie oben beschrieben jedoch zusätzlich mit **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Maximale Belastung 150 kg.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Arbeits-höhe bis ca. m	Leiterlänge ausgefahren m	Leiterlänge eingefahren m	Holm-höhe mm	Sprossen-anzahl	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis €
8,30	7,22	4,18	73	2 x 14	22,2	08-01792	689,00
9,40	8,34	4,74	85	2 x 16	28,2	08-01793	766,00
10,30	9,18	5,30	98	2 x 18	33,2	08-01794	853,00
11,40	10,30	5,86	98	2 x 20	36,7	08-01795	921,00



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Sicherheitszubehör Einhängtritt

- Passend für Sprossenleitern
- Aus Aluminium gefertigt
- **Belastbarkeit: 150 kg**

- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung

Best.-Nr.	Preis €
08-02644	62,00

Nachrüstsatz 'roll-bar'

- Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
- Einfache Montage ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
- 1 Satz = 2 Stück



Best.-Nr.	Preis €
08-02603	211,00

