




Plattformtreppe, fahrbar

mit umlaufendem Geländer

- Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Plattformlänge 600 mm – längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar.
- Stufenbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Auf Anfrage auch Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit möglich.
- **Geländer:**
Serienausstattung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Plattformgeländer. Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer auf Anfrage.
- **Optionales Zubehör:**
Schmales Fahrwerk mit Belastierung für beengte Platzverhältnisse, Fahrwerk elektrisch ableitfähig und Schwenktüre gegen Mehrpreis lieferbar.

Angewandte Norm:
DIN EN ISO 14122



einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem



Vormontagegrad

Stufenbreite mm	Stufenanzahl	45°-Neigung					60°-Neigung				
		senkrechte Höhe mm	1070	1500	1930	2360	2790	1250	1750	2250	2750
	Ausladung mm	1698	2128	2558	3017	3447	1453	1707	1996	2285	2607
600	Best.-Nr.	08-02456	08-02459	08-02462	08-02465	08-02468	08-02471	08-02474	08-02477	08-02480	08-02483
	Preis €	3.002,00	3.430,00	3.827,00	4.272,00	4.449,00	2.989,00	3.370,00	3.583,00	4.254,00	4.462,00
800	Best.-Nr.	08-02457	08-02460	08-02463	08-02466	08-02469	08-02472	08-02475	08-02478	08-02481	08-02484
	Preis €	3.130,00	3.534,00	3.847,00	4.443,00	4.624,00	3.098,00	3.477,00	3.705,00	4.378,00	4.602,00
1000	Best.-Nr.	08-02458	08-02461	08-02464	08-02467	08-02470	08-02473	08-02476	08-02479	08-02482	08-02485
	Preis €	3.263,00	3.681,00	4.111,00	4.641,00	4.831,00	3.222,00	3.618,00	3.831,00	4.535,00	4.773,00

Hinweis: Zwischenhöhen sowie noch weitere Größen sind zum exakt kalkulierten Preis möglich.

Treppenpodest

Das komfortable Podest mit 45° Aufstieg und einer maximalen senkrechten Höhe von 990 mm.

- Neigung 45°, Neigung 60° auf Anfrage.
- Plattformlänge 400 mm – längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar.
- Stufenbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Auf Anfrage auch Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit möglich.
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.
- **Geländer:** Serienausstattung ohne Handläufe und Plattformgeländer. Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer auf Anfrage.
- **Angewandte Norm: DIN EN ISO 14122**



Stufenbreite mm	Stufenanzahl	2	3	4	5
	senkrechte Höhe mm	400	600	800	990
	Ausladung mm	951	1151	1351	1541
600	Best.-Nr.	08-02490	08-02493	08-02496	08-02499
	Preis €	1.083,00	1.170,00	1.230,00	1.476,00
800	Best.-Nr.	08-02491	08-02494	08-02497	08-02500
	Preis €	1.113,00	1.233,00	1.300,00	1.565,00
1000	Best.-Nr.	08-02492	08-02495	08-02498	08-02501
	Preis €	1.143,00	1.293,00	1.370,00	1.651,00

Hinweis: Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulierten Preis möglich.

Handlauf und Plattformgeländer

Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht. Beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand >200 mm Pflicht).

Einseitiger Handlauf

Stufenanzahl	2	3	4	5
Best.-Nr.	08-02486	08-02487	08-02488	08-02360
Preis €	275,00	285,00	292,00	315,00

Seitliches Plattformgeländer

für 400 mm Plattformlänge

Seitliches Plattformgeländer	Best.-Nr.	08-02489
	Preis €	182,00

Stirnseitiges Plattformgeländer

für Stufenbreite in mm	600	800	1000
Best.-Nr.	08-02502	08-02503	08-02504
Preis €	325,00	331,00	349,00