

Arbeitsplattform, klappbar

**Extrem rutschsicher und komfortabel:
Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.**

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
- Plattformbelag bestehend aus äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Plattformbelag sehr einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.
- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
- Plattformabmessung 1,70 × 0,60 m.
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg – dadurch von zwei Personen nutzbar.
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche L x B ca. m	Maße zusammengeklappt	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
R13	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	08-02312	715,00
Holz	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	08-02313	438,00

Zubehör

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis €
Plattformgeländer	08-02700	281,00
Ablageschale (nur in Verbindung mit Geländer montierbar)	08-02315	107,00
Rollen-Satz	08-02316	83,00
Holmverlängerung	08-02328	68,00



Montageplattform, klappbar

**Mobil und komfortabel: klappbare Arbeitsplattform
mit Treppenzustieg und Zentralbremse.**

- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg.
- Durch vier Lenkrollen am Steigteil und zwei Bockrollen am Stützteil sehr schnell und komfortabel verschiebbar.
- Extrem schnell einsatzbereit durch Zentralbremse am Aufstieg.
- Türegängig – auch im aufgebauten Zustand.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform.
- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Großflächige Arbeitsplattform 1.800 × 600 mm.
- Gesamtbelastung Plattform 200 kg/m².



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe, max. ca. m	Höhe inkl. Geländer, max. m	Grundfläche L x B m	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
0,42/0,72/0,99	3,00	1,93	2,71 × 0,75	54,0	08-02318	2.219,00