



Zifa-Gerüst P2

Arbeitsbühne 0,75 x 1,8 m, Arbeitshöhe 2,86 m

Ein leichtes handliches „Fertigungsgerüst“ für niedrige Höhen.

Viel Platz für freizügiges Arbeiten und die Lagerung von Werkzeugen und Material in Reichweite.

Das Gerüst ist nicht nur preisgünstig, sondern auch transportfreundlich: die kurzen und leichten Einzelteile passen in jedes Handwerker-Fahrzeug.

Arbeitshöhe	m	2,86
Gerüsthöhe	m	1,84
Standhöhe max.	m	0,86
Gewicht	kg	41,9
Best.-Nr.		08-02701
Preis	€	865,00

Gerüst erweiterbar bis Arbeitshöhe 7,76 m.



Rollbock

Arbeitsbühne 1,95 x 1,95 m, Arbeitshöhe 3,9 m

Ideal für die Deckenmontage in geringen Höhen – mit viel Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeugen und Material.

Ein leichtes Kleingerüst, das **zum Transport flach zusammengeklappt**, am Einsatzort einfach auseinander gezogen und mit Böden versehen wird. Auch mit Aufstieg über eine ausziehbare Leiter, die der jeweiligen Gerüsthöhe angepasst wird.

Arbeitshöhe (m)	2,8 – 3,75
Gerüsthöhe (m)	1,89 – 2,63
Standhöhe (m)	0,8 – 1,75
Gewicht (kg)	99,9

Die Arbeitshöhe des Rollbocks ist in Schritten von je 11 cm verstellbar.

Grundgerüst	Best.-Nr.	Preis €
Kompl. mit Belagbrücke, Rückenlehne und Lenkrollen	08-00181	1.953,00

Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90 m, Staro-Geländer 1,90 m und Bordbretter zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter erfolgen.

Die Abbildung zeigt das Grundgerüst mit Sonderzubehör
2 x Zwischengeländer 08-02667, 2 x Staro-Geländer 08-02668,
2 x Stirn-Bordbrett 08-00182, 2 x Bordbrett mit Klaue 08-00183,
1 x Aufstiegsleiter 08-00184

Sonderzubehör	Best.-Nr.	Preis €
Zwischengeländer 1,90 m	08-02667	92,00
Staro-Geländer 1,90 m	08-02668	50,00
Stirn-Bordbrett 1,90 x 0,15 m	08-00182	40,00
Bordbrett mit Klaue 1,95 x 0,15 m	08-00183	43,00
Alu-Doppelsprossenleiter	08-00184	400,00



Alusteg ungelocht	Ausführung	Länge m	Breite m	Höhe m	Best.-Nr.	Preis €
		3,18	0,6	0,09	08-00186	535,00
		4,12	0,6	0,09	08-00188	657,00
		4,74	0,6	0,09	08-00190	751,00
		5,21	0,6	0,12	08-00192	893,00
		6,15	0,6	0,12	08-00194	1.030,00
		7,08	0,6	0,12	08-00196	1.187,00
		8,02	0,6	0,15	08-00198	1.466,00
		9,11	0,6	0,15	08-00200	1.633,00
		10,05	0,6	0,15	08-00202	1.792,00
	faltbar	5,16	0,6	0,21	08-00204	1.292,00
	faltbar	7,36	0,6	0,21	08-00206	1.603,00
	faltbar	9,16	0,6	0,24	08-00208	2.079,00

Alustege ungelocht

Der schnellste Weg zu einem sicheren Stand in der Höhe sind Alustege. Ein biegesteifer, sicherer Steg bis zu 10 m Länge, leicht (Aluminium) und handlich (auch zusammenklappbar). Mit wenigen Handgriffen lassen sich mehrere Stege als Plattform zum gemeinsamen Tragen zusammenschließen; genauso schnell ist der Rückenschutz anzubringen.

Je nach Spannweite ist Auflagerung 25 bis 50 cm vom Stegende nach innen nötig. Es ist auf ausreichend standsichere und tragfähige Unterlagen, die auch gegen seitliches Verschieben und Kippen gesichert sein müssen, zu achten.

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung, die beim Aufbau und Abbau in jedem Fall zu beachten ist.

Technische Daten

Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m² bis 10 m Länge)
Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,10 m Länge)