

Gerüstbreite: 0,75 m

Gerüsthöhe: 1,80 m oder 2,50 m

- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach neuer EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich.

Die Gerüste sind auch mit Arbeitshöhe 9,25 m, 10,40 m, 11,20 m, 12,35 m und 13,20 m lieferbar.

Bitte fragen Sie bei uns an!

Weiterhin sind die Gerüste mit einer Gerüstbreite von 1,35 m lieferbar. Hierzu erbitten wir ebenfalls Ihre Anfragen!



- Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



Arbeitshöhe ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40
Gerüsthöhe m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65
Plattformhöhe m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	6,40
Plattformgröße B x L m	0,60 x 1,80	0,60 x 1,80	0,60 x 1,80	0,60 x 1,80	0,60 x 1,80	0,60 x 1,80
Gewicht kg	95,2	117,8	145,4	158,6	186,2	199,4
Best.-Nr.	08-02212	08-02213	08-02214	08-02215	08-02216	08-02217
Preis €	3.692,00	4.305,00	5.180,00	5.793,00	6.667,00	7.280,00
Plattformgröße B x L m	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50
Gewicht kg	105,9	132,5	168,8	182,8	219,1	233,1
Best.-Nr.	08-02218	08-02219	08-02220	08-02221	08-02222	08-02223
Preis €	3.870,00	4.491,00	5.494,00	6.115,00	7.118,00	7.738,00