



## Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen

sind eigenständige, flexible Förderstrecken.

Sie sind:

- variabel in der Förderlänge (ausziehbar)
- verstellbar in der Bauhöhe (H = 700–1100 mm)
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse
- flexibel in der Streckenführung, es können leicht Kurven gebildet werden.

Alle Stahlteile sind verzinkt. Sie sind der ideale Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht, oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder als S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher gefördert.

**Vier Standard-Bahnbreiten:** 300, 400, 500 und 600 mm, **Bahnbreite 800 mm auf Anfrage.**

### Scheren-Rollenbahnen

werden in der Standardausführung mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm geliefert; auf Wunsch und ohne Mehrpreis können auch Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm geliefert werden.

Rollenteilung (Achsabstand): ca. 55–130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.



### Scheren-Röllchenbahnen

werden in der Standardausführung mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm geliefert; auf Wunsch sind auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen (ohne Mehrpreis) lieferbar.

Röllchenteilung (Achsabstand): ca. 32–130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.



### Scheren-Rollenbahnen

Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	ausziehbar von bis in m	Tragkraft zw. 2 Stützen kg	Best.-Nr.	Preis €
300	1	3	36	2	1,9 – 4,4	100	09-00001	1.286,00
		4	50	2	2,7 – 6,2	100	09-00002	1.738,00
		5	64	2	3,3 – 7,9	100	09-00003	2.192,00
		6	78	2	4,0 – 9,6	100	09-00004	2.641,00
400	2	3	36	2	1,9 – 4,4	100	09-00005	1.516,00
		4	50	2	2,7 – 6,2	100	09-00006	2.043,00
		5	64	2	3,3 – 7,9	100	09-00007	2.585,00
		6	78	2	4,0 – 9,6	100	09-00008	3.134,00
500	3	3	36	2	1,9 – 4,4	100	09-00009	1.758,00
		4	50	2	2,7 – 6,2	100	09-00010	2.364,00
		5	64	2	3,3 – 7,9	100	09-00011	3.026,00
		6	78	2	4,0 – 9,6	100	09-00012	3.665,00
600	2	3	36	3	1,9 – 4,4	120	09-00013	2.005,00
		4	50	3	2,7 – 6,2	120	09-00014	2.766,00
		5	64	3	3,3 – 7,9	120	09-00015	3.511,00
		6	78	3	4,0 – 9,6	120	09-00016	4.260,00

### Scheren-Röllchenbahnen

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Anzahl Stützen	Anzahl Achsen	Anzahl Scherenbänder	ausziehbar von bis in m	Tragkraft zw. 2 Stützen kg	Best.-Nr.	Preis €
300	3	3	36	2	1,2 – 4,4	100	09-00021	1.278,00
		4	50	2	1,7 – 6,2	100	09-00022	1.723,00
		5	64	2	2,2 – 7,9	100	09-00023	2.184,00
		6	78	2	2,8 – 9,6	100	09-00024	2.628,00
400	4	3	36	2	1,2 – 4,4	100	09-00025	1.383,00
		4	50	2	1,7 – 6,2	100	09-00026	1.874,00
		5	64	2	2,2 – 7,9	100	09-00027	2.370,00
		6	78	2	2,8 – 9,6	100	09-00028	2.851,00
500	5	3	36	3	1,2 – 4,4	120	09-00029	1.776,00
		4	50	3	1,7 – 6,2	120	09-00030	2.397,00
		5	64	3	2,2 – 7,9	120	09-00031	3.038,00
		6	78	3	2,8 – 9,6	120	09-00032	3.672,00
600	6	3	36	3	1,2 – 4,4	120	09-00033	1.945,00
		4	50	3	1,7 – 6,2	120	09-00034	2.636,00
		5	64	3	2,2 – 7,9	120	09-00035	3.346,00
		6	78	3	2,8 – 9,6	120	09-00036	4.042,00

### Verbindungsstücke

ca. 400 mm lang und beidseitig mit Einhängenhaken.

Breite mm	für Rollenbahn		für Röllchenbahn	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
300	09-00041	131,00	09-00046	95,00
400	09-00042	137,00	09-00047	117,00
500	09-00043	147,00	09-00048	128,00
600	09-00044	160,00	09-00049	152,00