

Auffahrrampe aus Aluminium für Fahrzeugeinbau

- einfache Bedienung mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- einfache Montage
- rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche durch spezielle Lochstanzung
- inkl. kpl. Montagezubehör (Befestigungsschrauben, Konterplatte)
- Gummipuffer und Spezial-schlösser verhindern Klappergeräusche
- zum Einbau in Heck- oder Seitentüre
- faltbar, stabile Scharniere garantieren eine lange Lebensdauer



Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Höhendiff. min. – max. mm	Best.-Nr.	Preis €
450	2.000	800	45	230 – 490	10-00551	1.367,00
450	2.400	800	51	290 – 600	10-00552	1.552,00
450	2.400	1.000	55	290 – 600	10-00553	1.857,00
400	3.000	800	59	385 – 775	10-00554	2.033,00

Aluminium-Keilbrücke

- zum Überfahren von Stufen und Schwellen
- rutschsichere Fahrfläche
- witterungsbeständig und wartungsfrei
- Typ SB-K für Lasten bis 300 kg
- Typ SB für schwere Lasten bis 3000 kg
- bei Bestellung unbedingt die zu überwindende Höhendifferenz = Maß H angeben

Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe (H) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
300	500	1.000	10– 70	9	10-00555	193,00
300	650	1.000	70–120	11	10-00556	220,00
3.000	500	1.250	30– 70	15	10-00557	408,00
3.000	800	1.250	71–110	25	10-00558	690,00



Aluminium-Schwellenbrücke

- zum Überfahren von Türschwellen, Kabeln und Schläuchen bis zu einer Höhe von 35 mm und einer Tiefe von 120 mm
- rutschsichere Fahrfläche
- witterungsbeständig und wartungsfrei

Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe (H) mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	Preis €
300	500	700	35	4	10-00559	153,00

