

• Übersicht & Ordnung

Absolute Übersicht über vorhandene bzw. fehlende Lagerware, ob Kartons oder Lagerware in Regalkästen

• Fifo-Prinzip

First-in / First-out: Ware, die zuerst eingelagert wird, wird auch zuerst verbraucht. Besonders wichtig für Lagergut mit Haltbarkeitsdatum!

• Automatischer Nachschub

Die schrägen Böden sorgen automatisch für Nachschub. Rückseitig wird das Regal beladen, vorn wird entnommen bzw. kommissioniert. Das sorgt für reibungslose Abläufe im Lager.

• Zeiteinsparung bei Kommissionierung

Ordnung und schnelle Zugriffe auf das Lagergut

Lieferung ohne Dekoration und seitliche Führungen

Ihre besonderen Vorteile

- gutes Preis-Leistungsverhältnis
- einfache und schnelle Steckmontage der zerlegten Steckrahmen
- oberste Ebene zur Belastung voll nutzbar, da keine Querstreben vorhanden
- Lagerware gleitet praktisch selbstständig über die 18° schrägen Böden zur Entnahmeseite



- keine Übergangskante der Fachböden in Gefällrichtung
- schmale Vorderanschlagleiste ermöglicht leichte Entnahme von Kartons und Kästen
- Fachebenen im Raster von 25 mm verstellbar

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
 Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
 Rahmentiefe über alles: Nenntiefe + 36 mm
 Nutzlänge: 1.256 bzw. 956 mm
 Nutztiefe: 1.228 mm
 Feldlast bis 1.200 kg

Sicherheitshinweis

Regale mit den Höhen-/Tiefenverhältnis > 4:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Fachebenen	Fachlast kg	Grundregal Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
2.000	1.300	1.228	4	200	12-04514	653,00	12-04515	591,00
2.000	1.000	1.228	4	200	12-04516	543,00	12-04517	480,00

Zusatzboden

empfohlen werden aus praktischen Gründen max. 5 Ebenen bei 2.000 mm Höhe

Länge mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis €
1.300	1.228	12-04518	132,00
1.000	1.228	12-04519	105,00