



Räderregale

- mit reifenschonenden Traversen
- beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- Mehrgeschossanlagen möglich
- belastbar bis 150 kg pro Ebene
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Reifentraversen
- verzinkt

Nutzen

- reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen
- variabel einsetzbar für Räder mit 550–750 mm Ø

Höhe 2000 mm, 3 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Feldbreite mm	1.000	1.300	1.500
Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-04542 162,00	12-04544 172,00	12-04546 180,00
Anbauregal	12-04543 111,00	12-04545 122,00	12-04547 146,00

Höhe 2750 mm, 4 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Feldbreite mm	1.000	1.300	1.500
Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-08211 229,00	12-08213 246,00	12-08215 261,00
Anbauregal	12-08212 153,00	12-08214 170,00	12-08216 185,00

Höhe 3500 mm, 5 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Feldbreite mm	1.000	1.300	1.500
Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-06395 301,00	12-06397 322,00	12-06399 341,00
Anbauregal	12-06396 198,00	12-06398 220,00	12-06400 240,00

Zusatzebenen zu Reifenregalen

Feldbreite mm	1.000	1.300	1.500
Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Zusatzebene	12-04560 20,00	12-04561 24,00	12-04562 27,00