


Stützrahmen

- aus verzinktem Bandstahl höchster Güte
- Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm
- bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben
- werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützenrahmen sind im Lieferumfang enthalten
- 1.100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- und Quereinlagerung von Europaletten




Rahmenhöhe mm	Rahmentyp	Rahmentiefe mm max. Feldlast bei FA (unterster Fachboden) = max. 1.250 mm kg	800		1.100	
			Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
2.500	P 2	8.540	12-06461	165,00	12-06462	171,00
3.000	P 2	8.540	12-06463	195,00	12-06464	201,00
3.500	P 2	8.540	12-06465	220,00	12-06466	228,00
4.000	P 3	9.175	12-06467	272,00	12-06468	280,00
4.500	P 3	9.175	12-06469	305,00	12-06470	311,00

Längstraversen

Die Traversen sind kastenförmig kaltverformte Profile mit angeschweißten, 4 mm starken Hakenlaschen. Kräftige Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben. Jede Hakenlasche hat 5 stabile Haken. Dadurch wird die Belastung gut verteilt, die Einspannwerte der Traverse sind sehr hoch. Zudem wird eine ausgezeichnete Längsaussteifung der Regalkonstruktion erreicht.

Palettengewichtsbereich pro Längseinlagerung kg	Traversenlänge mm	max. Tragkraft pro Traversenpaar kg	Profil mm	Best.-Nr.	Preis / Stück €
700 – 800 kg	3.300	2.300	120	12-05407	107,00
	3.600	3.200	150	12-05410	145,00
1000 kg	2.700	3.000	120	12-05405	91,00
	3.300	3.450	150	12-05408	140,00
1150 – 1250 kg	2.700	4.150	150	12-05406	119,00



Die Tabelle beinhaltet Traversen für die gängigen Palettengrößen, nämlich 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm bei Längseinlagerung. Sie ist gestaffelt nach typischen Palettengewichtsbereichen.

blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet.

Fachebenen komplett

bestehend aus: kunststoffbeschichteten Stufentraversen RAL 5010 blau und glanzverzinkten Stahl-Einlegeböden.



Rahmentiefe mm	800	1.100			
Länge mm	Tragkraft p. Ebene kg	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
1.800	1.260	12-05467	281,00	12-05472	335,00

Quertraversen glanzverzinkt

Einsatz: bei Behälter- und Palettenquer-einlagerung, verhindern das Durchschieben oder Abrutschen der Paletten, bei Bestellung Einstapelbreite angeben. Auf Wunsch auch zur Unterstützung der Paletten Tiefenaufgaben lieferbar. Tragkraftangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.



Rahmentiefe mm	800	1.100		
Tragkraft p. Ebene kg	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
1.000	12-05513	60,00	12-05514	67,00