



Räderregale

- mit reifenschonenden Traversen
- beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- Mehrgeschossanlagen möglich
- belastbar bis 150 kg pro Ebene
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Reifentraversen
- verzinkt

Nutzen

- reifenschonende Lagerung der Räder durch speziell geformte Traversen
- variabel einsetzbar für Räder mit 550–750 mm Ø

Höhe 2000 mm, 3 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Felddbreite mm	1.000		1.300		1.500	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-04542	162,00	12-04544	172,00	12-04546	180,00
Anbauregal	12-04543	111,00	12-04545	122,00	12-04547	146,00

Höhe 2750 mm, 4 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Felddbreite mm	1.000		1.300		1.500	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-08211	229,00	12-08213	246,00	12-08215	261,00
Anbauregal	12-08212	153,00	12-08214	170,00	12-08216	185,00

Höhe 3500 mm, 5 Lagerebenen, Rahmentiefe 400 mm

Felddbreite mm	1.000		1.300		1.500	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Grundregal	12-06395	301,00	12-06397	322,00	12-06399	341,00
Anbauregal	12-06396	198,00	12-06398	220,00	12-06400	240,00

Zusatzebenen zu Reifenregalen

Felddbreite mm	1.000		1.300		1.500	
	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
Zusatzebene	12-04560	20,00	12-04561	24,00	12-04562	27,00