

## Rack-Mammut® Rammschutz-System

TÜV und PAS 13 geprüft und zertifiziert.



### Rammschutz-Poller

- Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen.
- Vielseitig einsetzbar, z. B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln und Stellen an denen Maschinen geschützt werden müssen.
- Höhe 600, 900 oder 1100 mm



### Rammschutz-Poller

- Poller-Ø 140 mm
- Bodenplatte B x L x H: 180 x 180 x 12 mm



### Rammschutz-Poller Strong

- Für ein hohes Fahraufkommen
- Signalfarbe zur optischen Warnung
- Besteht aus einem feststehenden, nahezu unverwüstlichem Kunststoffrohr mit beweglichen Außenringen
- Poller-Ø 200 mm
- Bodenplatte B x L x H: 220 x 220 x 12 mm

Rammschutz-Poller		
Höhe mm	Best.-Nr.	Preis €
600	12-08335	184,00
900	12-08336	207,00
1100	12-08337	230,00

Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. **Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.**

Rammschutz-Poller Strong		
Höhe mm	Best.-Nr.	Preis €
600	12-08338	293,00
900	12-08339	331,00
1100	12-08340	379,00

## Rack-Mammut® Handlauf

- Ideal zu Abgrenzung der Fußgängerbereiche von Fahrzeugbereichen sowie anderen möglichen Gefahrenquellen.
- Bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge bzw. vor intensivem Fahrzeugverkehr.
- Zur visuellen Markierung von Verkehrswegen.
- Handläufe Ø 90 mm.
- Höhe 1,1 m.
- Standardlängen 2,00 m, erweiterbar um je 2,00 m.



Ausführung	Best.-Nr.	Preis €
Handlauf 2,00 m Länge	12-08352	594,00
Handlauf 4,00 m Länge	12-08353	979,00
Handlauf 6,00 m Länge	12-08354	1.364,00
Handlauf 8,00 m Länge	12-08355	1.748,00
Handlauf 10,00 m Länge	12-08356	2.016,00
Schwingtür Anschlag links	12-08357	599,00
Schwingtür Anschlage rechts	12-08358	599,00



## Rack-Mammut® Schwingtür

- Kompatibel mit Rack-Mammut® Handläufen.
- Ermöglicht kontrollierte und sichere Fußgängerübergänge und Zugangsstellen.
- Schließt nach Benutzung selbständig.
- Breite 1,0 m
- Höhe 1,1 m
- Anschlag links oder rechts.



## Rack-Mammut® Rammschutzbarriere Einzel- oder Doppelplanke

- Höhe 390 / 690 mm
- Poller Ø 140 mm
- Verbindungsrohr Ø 200 mm
- Standardlängen 2,00 m erweiterbar um je 2,00 m

AUF ANFRAGE.

