

Innentasche mit Querteiler

- Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
- Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
- Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
- Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
- Mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.

| Maße L x B x H ca. mm | Anzahl Querteiler | passend für | Best.-Nr. | Preis € |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|
| 516 x 350 x 159 | 4 | 12-07600 | 12-07610 | 74,00 |
| 550 x 350 x 310 | 4 | 12-07601 | 12-07611 | 88,00 |
| 750 x 350 x 380 | 6 | 12-07602 | 12-07612 | 97,00 |
| 750 x 450 x 310 | 6 | 12-07603 | 12-07613 | 101,00 |
| 750 x 635 x 410 | 6 | 12-07604 | 12-07614 | 112,00 |
| 910 x 350 x 380 | 6 | 12-07605 | 12-07615 | 104,00 |



Mobilität-Rollen Set 125 mm für K 424 XC

Laufruhiger Rollensatz für raue Böden und für längere Distanzen.

- Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, spurlos.
- Erhöht die Bodenfreiheit auf 50 mm.
- Mit hochwertigem Kugellager und Steckachsen.
- Werkzeuglose Montage auf Knopfdruck an jeder K 424 XC möglich.
- Jederzeit nachrüstbar.
- Inklusive Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe.

| Rollen Ø ca. mm | passend für | Best.-Nr. | Preis € |
|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 125 | alle K 424 | 12-07616 | 84,00 |



Offroad Set 220 mm für K 424 XC

Auf Wunsch wird die Transportkiste mit Offroad-Rollen ausgestattet:

- Mobilität auch in schwerem, unwegsamen Gelände.
- Hochwertige Luftbereifung, Durchmesser 220 mm.
- Erhöht die Bodenfreiheit auf 65 mm.
- Klappbare Stützfüße für waagrechtes Abstellen bei montierten Rollen.
- Rollen und Achse können ohne Werkzeug montiert und demontiert werden.

| Rollen Ø ca. mm | passend für | Best.-Nr. | Preis € |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|
| 220 | 12-07601/12-07602/12-07605 | 12-07617 | 214,00 |
| 220 | 12-07603 | 12-07618 | 214,00 |
| 220 | 12-07604 | 12-07619 | 214,00 |

