




### Der Automatische mit Abrollsystem

- 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
- Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen


### Zubehör

- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Öl- und wasserdicht – auf Anfrage

### Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)




	A	B	C
4A 600-1200	640	200	91



... Einfahren mit den Gabelzinken ...



... automatische Sicherung



... 3 automatische Entriegelungspunkte



Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3

Ausführung	lackiert						verzinkt			Zubehör			
	Inhalt ca. m <sup>3</sup>	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack. kg	Best.-Nr.	Preis €	Gewicht verz. kg	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Mehrpreis €
4A 600	0,60	1.485	1.095	865	1.000	161	12-07845	1.274,00	174	12-07846	1.439,00	12-07851	227,00
4A 900	0,90	1.485	1.570	865	1.000	204	12-07847	1.448,00	220	12-07848	1.654,00	12-07852	261,00
4A 1200	1,20	1.920	1.095	1.125	1.500	232	12-07849	1.561,00	250	12-07850	1.817,00	12-07853	260,00

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt