

- zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- verz. Werkzeugablage serienmäßig
- serienmäßig mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen ausgestattet
- Oberfläche lackiert orange RAL 2000

### Ausführungen

#### Typ D

- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

#### Typ D/L

- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

#### Typ F

- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- faltbare Ausführung
- mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

#### Typ K-IV

- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Nutzlast 300 kg, mit verzinktem Dach
- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe
- mit Vierstrangkette, Aufnahme mit Kran
- mit Anschlagpunkten für PSA.

#### Zubehör:

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm, (nicht für K-IV)



Typ K-IV



Typ D/L



Typ D




Typ F




PSA-Anschlagvorrichtung

Oberfläche:  
 orange RAL 2000

Einfahrtaschen - Innenmaße (siehe Tabelle)



Skizzen für alle Arbeitsbühnen (außer Typ K-IV)



Typ	Ausführung	Standfläche	Maße L x B x H	zul. Gesamtgewicht	Einfahrtaschenmaße A/B/C	Gewicht	Best.-Nr.	Preis	
		mm	mm	kg	mm	kg		€	
Arbeitsbühne	D	lackiert	800 x 1200	1040 x 1210 x 1990	300	600/200/80	103	12-02541	1.040,00
Arbeitsbühne	D/L	lackiert	1200 x 800	1290 x 805 x 1990	300	160/200/80	106	12-05916	1.235,00
Arbeitsbühne	K-IV	lackiert	800 x 1200	815 x 1200 x 2305	470		170	12-04062	2.347,00
Arbeitsbühne	F	lackiert	1000 x 1200	1100 x 1210 x 1995	300	600/200/80	120	12-03345	1.213,00
Satz Rollen								12-03795	214,00