

Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrtschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

- Stabile Vierkantrrohrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Einfahrtschutz der nicht verwendeten Einfahrtaschen
- Verzinkte Werkzeugablage
- Serienmäßig mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen ausgestattet.
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Oberfläche lackiert orange RAL 2000 oder feuerverzinkt

**Oberflächen:**

- orange RAL 2000
- feuerverzinkt EN ISO 1461



zur Längsaufnahme



zur Queraufnahme

PSA-Anschlagvorrichtung



Platzsparende Lagerung durch beidseitig zurückgeklappte Schutzgitter

Ausführung	MB-II	
Maße (L x B x H) mm	1040 x 1305 x 2355	
Standfläche (mm)	800 x 1200	
zul. Gesamtgewicht	300	
Einfahrt.-Innenmaße (mm) A/B/C breit	600 / 200 / 80	
Einfahrt.-Innenmaße (mm) A/B/C schmal	190 / 200 / 80	
Gewicht lack./verz. kg	139 / 150	
<b>lackiert orange RAL 2000</b>	Best.-Nr.	12-08044
	Preis €	<b>1.128,00</b>
<b>feuerverzinkt</b>	Best.-Nr.	12-08045
	Preis €	<b>1.318,00</b>



Einfahrtschutz

Abrutschsicherung