



- Extrem hohe Belastbarkeit von Gehäuse und Fachböden
- Für die Lagerung schwerer Gegenstände unter sicherem Verschluss
- Super stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl (Sockelhöhe 100 mm)
- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt mit Hutprofil und in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Dreiriegelverschluss (oben, mittig, unten) mit Drehzylinder-Sicherheitschloss inkl. 2 Schlüssel
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm, Belastung 110 kg pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last
- Gehäusetraglast 700 kg
- Türöffnungswinkel 135°
- Serienmäßig Bodenausgleichsschrauben
- 3 Tiefen und 3 Breiten zur Auswahl



### Gehäuse/Türen einfarbig oder zweifarbig frei kombinierbar:

- lichtgrau RAL 7035
- weißaluminium RAL 9006
- graphitschwarz RAL 9011
- reinweiß RAL 9010
- brillantblau RAL 5007
- ultramarinblau RAL 5002



Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Best.-Nr.	Preis €
1950	600	420	13-05518	531,00
1950	600	500	13-05519	620,00
1950	600	600	13-05520	682,00
1950	950	420	13-05521	558,00
1950	950	500	13-05522	639,00
1950	950	600	13-05523	750,00
1950	1200	420	13-05524	711,00
1950	1200	500	13-05525	762,00
1950	1200	600	13-05526	831,00