

Die Komplettbauten sind passend für: Montagewagen Seite 658, Schubladenschränke Seite 659, Arbeitstische Seite 660–661, Werkische Seite 665, Werkbänke Seite 666–669, 672–675, 681, fahrbare Werkbänke Seite 676–677, Werkbänke mit Fahrgestell Seite 676–677, Schwerlastwerkbänke Seite 678.

Komplettbau 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm).
- 1 x Lochplatte H 650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T 300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T 550 x H 300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreiten mm	Best.-Nr.	Preis €
750	2	750	13-09408	1.150,00
1000	2	1000	13-09409	1.190,00
1250	2	1250	13-09410	1.250,00
1500	2	1500	13-09411	1.290,00
2000	2	2000	13-09412	1.370,00
2500*	4	1250 + 1250	13-09413	2.501,00
3000*	4	1500 + 1500	13-09414	2.580,00

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang 2 x enthalten.



Abbildung zeigt Breite 1500 mm



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

Komplettbau 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm).
- 2 x Lochplatte H 450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T 300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T 300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 2 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreiten mm	Best.-Nr.	Preis €
1500	4	750 + 750	13-09415	1.164,00
2000	4	1000 + 1000	13-09416	1.238,00
2500	4	1250 + 1250	13-09417	1.358,00
3000	4	1500 + 1500	13-09418	1.432,00



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

Komplettbau 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm).
- 3 x Lochplatte H 450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T 300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T 300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T 600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
- 1 x Auslegerpaar T 550 x H 300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 W Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreiten mm	Best.-Nr.	Preis €
1500	4	750 + 750	13-09419	1.956,00
2000	4	1000 + 1000	13-09420	2.064,00
2500	4	1250 + 1250	13-09421	2.238,00
3000	4	1500 + 1500	13-09422	2.346,00



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar