

Die Vertikalauszugsschränke bieten eine ideale Lagermöglichkeit für Lager, Fertigung und Betrieb. Die Auszüge mit Lochwänden sind beidseitig nutzbar. Die Ausführung mit Verstellböden ist ideal zur platzsparenden Unterbringung von Lagersichtkästen, Werkzeugen und Kleinteilen aller Art.



Merkmale

- Flügeltüren, aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°
- Gesamttraglast 1.000 kg
- Auszüge mit Traglast 200 kg / pro Auszug
- Lochwände mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm
- Fachböden in der Höhe im 50-mm-Raster verstellbar
- Kunststoffrollen für ruhigen Lauf
- Serienmäßige Einzelauszugsperre (Kippsicherung)
- Key Lock (Zylinderschloss) oder Code Lock – elektronischer Zugriff ohne Schlüssel. Eine vier bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schränke zu öffnen.

Maße und Ausführungen

- Gehäusebreite 1000 mm, Gehäusehöhe 1950 mm
- Frontblenden: 3 x B 307 mm, 4 x B 230 mm
- Auszüge mit Verstellböden: Nutzmaße: B 291 x T 584 x H 25 mm, B 210 x T 584 x H 25 mm, lackiert, Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Auszüge mit Lochplatten; beidseitig nutzbar, H 1700 x T 560, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Ohne Ihre Angabe liefern wir in: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.



Frontblenden und Flügeltüren in 12 Standardfarben erhältlich.



3 Auszüge mit Lochwänden H 1700 x T 560 mm beidseitig nutzbar



4 Auszüge mit Lochwänden H 1700 x T 560 mm beidseitig nutzbar

Schrank mit 2 Flügeltüren

Tiefe mm	Belastung kg/Auszug	Schließung	Best.-Nr.	Preis €
600	200	Key Lock	13-05368	3.993,00
600	200	Code Lock	13-05369	4.114,00

Schrank mit 2 Flügeltüren

Tiefe mm	Belastung kg/Auszug	Schließung	Best.-Nr.	Preis €
600	200	Key Lock	13-05370	4.859,00
600	200	Code Lock	13-05371	4.981,00